



# HOJA TÉCNICA

REF: **90.002**

## PASTA MATEANTE "REAL"

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

### DESCRIPCIÓN

Aditivo mateante, de alta eficacia.

### CAMPO DE APLICACIÓN

Para matear barnices, pinturas y esmaltes, ya sean sintéticos o grasos, sin alterar las características de los mismos.

Si se adiciona a un esmalte blanco, éste conservará toda su blancura.

### PRESENTACIÓN

**En envases de:**

- 375 ml
- 750 ml

### CARACTERÍSTICAS

**Peso específico:** 0,889 g/cm<sup>3</sup> a 20°C

**Estabilidad a 20°C:** más de 1 año en envase sin abrir

**Punto de inflamación:** 28 °C

**Contenido sólido:** 30 %

**Viscosidad de suministro:** pastoso

### MODO DE EMPLEO

Sobre un barniz brillante o un esmalte de elevado brillo, se añade en la proporción del 20 al 30% para conseguir el grado de mateado deseado, desde un satinado



# HOJA TÉCNICA

REF: **90.002**

## PASTA MATEANTE "REAL"

---

**MONGAY, S.A.** Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

---

hasta un mate.

Basta una simple agitación para incorporarla totalmente, ya que su poder de dispersión es excelente.

Su adición a la pintura no retarda el secado de ésta y mejora su resistencia a la abrasión.

Puede diluirse con **20.300 Diluyente "Go-Gay"**.

### PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Proporciona un acabado satinado o mate según la dosis añadida.